

Kabelverschraubungen, metrisch - EN 50262

Matchcode: PA-KV-6kt.-metrisch

Kabelverschraubungen aus Polyamid, wasserdicht, montagefreundlich, gute Zugentlastung, große Klemmbereiche, universell einsetzbar, griffige Druckschraube, Dichtring, Farben Hellgrau RAL 7035 oder Schwarz RAL 9005 geprüft nach VDE-Norm 50262. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Abdichtung am Gehäuse durch angespritzte Dichtlippe. Gleiche Dichtbereiche und Schlüsselweiten für alle SPRINT-Verschraubungen. Lieferbar mit Reduzierdichteinsatz, Mehrfach- und Sonderdichtungen und Staubschutzscheibe. VDE-Zulassung -20° C bis 100° C.

WAFIX polyamide 6.6 cable gland, waterproof, easy to handle, big clamp range, good strain relief, universal duty, handy pressure screw, gasket neoprene, colour RAL 7035 light grey or RAL 9005 black. Maximum traction relief through patent lamella. Seal tight on enclosure through moulded sealing ring. Same sealing range and key width on all SPRINT glands. Available with reduction insert, multiple sealing insert, special sealing insert and dust-protection gasket.



Technische Daten

IP gemäß EN 60529
Schutzart IP 68 - 5 bar (30 Min.)
gemäß DIN 40050 -T9: IP 69 K

°C Einsatztemperatur
-40 °C bis 100 °C
kurzzeitig 120 °C



Gewinde Thread ø mm	SW AF mm	Für Kabel For Cables ø mm	Gewindelänge Length of Thread mm	VE Unit of Package	Nenn- dreh- moment	Bestell-Nr. Ref. Number RAL 7035	Bestell-Nr. Ref. Number RAL 9005
M12 x 1,5	16	3 - 7	9	50	2	97M12	97M12-sw
M16 x 1,5	20	4,5 - 10	9	50	2,5	97M16	97M16-sw
M20 x 1,5	24	6 - 13	10	50	4	97M20S1	97M20S1-sw
M20 x 1,5	24	7,5 - 14	10	50	4	97M20S2	97M20S2-sw
M25 x 1,5	29	9 - 17	10	50	6	97M25	97M25-sw
M32 x 1,5	36	13 - 21	12	25	7	97M32	97M32-sw
M40 x 1,5	46	16 - 28	12	10	7,5	97M40*	97M40-sw*
M50 x 1,5	55	21 - 35	14	4	8	97M50*	97M50-sw*
M63 x 1,5	68	34 - 48	15	3	9	97M63*	97M63-sw*

dgl., jedoch mit Reduzierdichteinsatz**

Matchcode: PA-KV-6kt.-R-metrisch

Gewinde Thread ø mm	SW AF mm	Für Kabel For Cables ø mm	Gewindelänge Length of Thread mm	VE Unit of Package	Nenn- dreh- moment	Bestell-Nr. Ref. Number RAL 7035	Bestell-Nr. Ref. Number RAL 9005
M12 x 1,5	16	1 - 7	9	50	2	97M12R	97M12R-sw
M16 x 1,5	20	2 - 10	9	50	2,5	97M16R	97M16R-sw
M20 x 1,5	24	4 - 13	10	50	4	97M20R	97M20R-sw
M25 x 1,5	29	7 - 17	10	50	6	97M25R	97M25R-sw
M32 x 1,5	36	9 - 21	12	25	7	97M32R	97M32R-sw
M40 x 1,5	46	12 - 28	12	10	7,5	97M40R*	97M40R-sw*
M50 x 1,5	55	16 - 35	14	4	8	97M50R*	97M50R-sw*
M63 x 1,5	68	28 - 48	15	3	9	97M63R*	97M63R-sw*

*ab M40 - M 63 incl. Anschlußgewindedichtring

**Reduzierdichteinsatz ist beigelegt.



Sprint-Verschraubungen auch in Messing und Edelstahl (V2A bzw. V4A) lieferbar.
Informieren Sie sich online unter www.wafi-sulz.de